



LE SPÉCIALISTE
DES ALARMES ET DES SOLUTIONS
DE SÉCURITÉ POUR LES
PERSONNES ET LES BIENS

INSTALLATION RADIO D'ALARME INCENDIE



429,36€ TTC
359,00€ HT

Description

Le kit **OASIS-DI** vient en complément d'un système d'alarme incendie ou lorsqu'une installation filaire est difficilement réalisable.

L'installation d'alarme incendie idéale comporte :

- 1 centrale d'alarme
- 1 ou plusieurs détecteur(s) de fumée, de chaleur, de gaz
- 1 ou plusieurs sirène(s)
- 1 transmetteur téléphonique



Informations générales

L'installation de ce type d'alarme radio **sans fil** est conforme aux règles européennes régissant cette catégorie d'appareils d'alarme, mais, dans le cas où l'obligation d'installer un système d'alarme incendie relèverait d'une obligation légale (Notamment ERP de types 1, 2 & 3), une telle réalisation **en radio sans fil** ne peut absolument pas s'effectuer sans un **accord préalable et écrit** des Services de Sécurité chargés de la contrôler (Mairie, Préfecture, Pompiers ...).



Caractéristiques

Fréquence : 868 Mhz

Radio sans fil
Journal des 250 derniers événements interrogeable avec le logiciel

Fonctionnement :	OLINK et connection à un PC avec une interface sur port USB. Equipé d'un transmetteur téléphonique vocal RTC avec appel jusqu'à 4 numéros distincts. Possibilité d'ajouter, en option , un transmetteur GSM .
Portée :	Jusqu'à 200 M [Portée réduite selon les conditions environnementales et le type de constructions]
Modularité :	Peut recevoir jusqu'à 44 appareils radio sans fil : détecteurs de fumée DI-80S et/ou déclencheurs manuels DI-80DM et/ou sirène radio DI-80A et/ou détecteur de gaz DI-80G
Programmation :	Nommage individuel des détecteurs pour une identification précise des lieux où sont placés les détecteurs pour pouvoir situer l'origine d'une alarme.
Avertisseur sonore :	Est fourni avec une sirène filaire STILIC 105 db à placer à proximité de la centrale selon convenance.
Fixation :	Murale; livrée avec un clavier radio de commande et gestion des alarmes.
Connexions :	Dispose d'entrées d'alarme filaires ainsi que de sorties filaires permettant l'asservissement d'appareils annexes.
Niveau de sécurité :	2 selon EN 50131-1, EN 50131-6, et EN 50131-5-3

Accessoires

 <p>DI-80S</p> <p>Détecteur de fumée et chaleur</p> <p>105,01€ TTC 87,80€ HT</p>	 <p>DI-80G</p> <p>Détecteur de gaz (Gaz naturel, Méthane, Propane, Butane, Acétylène, GPL, Hydrogène, etc.)</p> <p>110,99€ TTC 92,80€ HT</p>	 <p>DI-80DM</p> <p>Déclencheur manuel</p> <p>98,91€ TTC 82,70€ HT</p>



DI-80A

**Sirène d'alarme
extérieure 100% sur
piles avec flash**

159,07€ TTC
133,00€ HT



DI-80Y

**Transmetteur
GSM/GPRS**

325,91€ TTC
272,50€ HT



STILIC

Diffuseur sonore

29,90€ TTC
25,00€ HT

Comod'Alarm, une marque de Comodo :
à votre service depuis 1998 et sur internet depuis 2002 !

www.comodalarm.com